



- Druckluft
Compressed Air
- Nebelauslass
Fog outlet
- Sole Anschluss
Brine Connection
- VE -Wasser
DM -Water
- Kondenswasserablauf
Condensat drain

Gerätetyp Device Type	HKT 3000
Abmaße (mm) Dimension (mm)	
Innenmaße <i>interior Dimension</i>	3000x1000x1000
Außenmaße <i>exterior Dimension</i>	3915x1160x1610
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	700
Technische Daten Technical data	
Spannungsversorgung <i>Power supply</i>	16A, 400V/50Hz
Nebelauslass <i>Fog outlet</i>	ø75mm
Kondenswasserablauf <i>Condensat drain</i>	ø32mm
Druckluft <i>Compressed Air</i>	4,5-8,0 bar
VE-Wasseranschluss <i>DM-Water Connection</i>	2,0-5,0 bar
Sole Anschluss <i>Brine Connection</i>	2x 8x5mm PVC Schlauch / Hose

Korrosionsprüfsystem gemäß folgender Prüfvorschriften:
Corrosion testing system in accordance with the following testing regulations:
 DIN EN ISO 9227 (DIN 50021)NNS, AASS, CASS-Test
 DIN EN 60068-2-11
 ASTM B 117, ASTM B 287, ASTM B 387

optionale Erweiterungen:
optional extensions:
 DIN EN ISO 6270-2 (DIN 50017)
 DIN EN ISO 6988 (DIN 50 018)
 VDA 621-415
 DIN EN ISO 11997-1 Zyklus B
 VDA 621-415 (B bzw. neu/new)
 (separate Geräteserie/separate device series)
 VW PV 1210
 DIN EN ISO 4541 Korrosionstest/Corrodokote-Test

-		30.05.22	Zbi					Zeichnungserstellung
Nr.	Datum	geänd.	KO	QM	Beschreibung der Änderung			
			genehmigt					
Urheberschutzvermerk DIN 34		(Zul. Abw.) ISO 2768 -m	Maßstab 1:15	Gewicht				
Projektleiter gezeichnet		Schormann Zbieranek	Oberfläche:	Mat.:	Korrosionsprüfgerät corrosion tester			
KÖHLER AUTOMOBILTECHNIK			Halbzeug:	HKT 3000				
Ursprung:		Ersatz für:	Ersatz durch:		Format A2 Blatt1 von 1			